

# LIT SIL

## LITSIL S22

Замедлитель высыхания  
для свежеуложенного бетона -  
концентрат

ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед применением состава  
уточнить в карте технической  
документации LITSIL S22

Срок хранения в закрытой таре  
при температуре +5...+25 °С в  
защищенной таре не менее  
12 месяцев с даты изготовления



Производство LITSA, Россия  
+7 495 340-58-25  
[www.litsil.ru](http://www.litsil.ru)  
[info@litsil.ru](mailto:info@litsil.ru)

Hardsil Line

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: СОСТАВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА, КОЖУ И  
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ТРАХИ, В РАСПЫЛЕННОМ ВИДЕ  
РАЗДРАЧАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, НЕ ДОПУСКАТЬ  
ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ, ДЕРЖАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ.

Содержит опасные вещества, возгорается только при длительном воздействии. Не  
вдыхать пары, избегать контакта с кожей, волосами и глазами. Избегать попадания  
жидкости на одежду, которая может воспламенеть на открытом воздухе. Избегать в жаркую  
погоду вдыхания при работе с составом. Избегать попадания в водоемы. Не  
использовать ПЭВ, полиэтиленовые и полипропиленовые тары для  
использования.

Перед началом работы - по 100% ГОСТ, обеспечить минимальное количество  
используемой воды. Держать тару закрытой, если открытый состав не  
используется. Избегать попадания воды, масла и пыли на открытую тару.  
Использовать защитный плащ и очки в жаркую погоду. Защищать  
используемые дыхательные пути - работать на свежем воздухе. Если  
использовать на территории помещений, обеспечить минимальное  
вентиляцию.

### ТЕСТОВЫЙ УЧАСТОК

Чтобы избежать появления в процессе твердения дефектов, необходимо  
использовать состав на влажной поверхности не более 10 минут с момента открытия  
тару. Если применять LITSIL S22 на открытой поверхности, необходимо  
использовать состав равномерным слоем, избегая образования в процессе  
обработки. Тестовый участок должен иметь соответствующий размер, чтобы  
быть применим для оценки качества и обработки, не стоит ожидать, что  
качество покрытия улучшится.