

# LIT SIL

## LITSIL S37

Защитная пропитка  
для бетона

ТОЛЬКО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Порядок применения состава  
указан в листе технических  
данных LITSIL S37.

Срок хранения в закрытой таре  
при температуре +5...+25°С в  
сухой атмосфере без доступа  
влажности 1 год с момента изготовления.



Продукция LITSIL, Россия  
+7 495 540-58-25  
[www.litsil.ru](http://www.litsil.ru)  
[info@litsil.ru](mailto:info@litsil.ru)

Hardsil Line

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: СОСТАВ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ГЛАЗА, КОЖУ И  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ, В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ  
РАЗДРАКАЕТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ, НЕ ДОПУСКАТЬ  
ПОПАДАНИЯ ВНУТРЬ, ДЕЛКАТЬ ВНЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ.

После нанесения смеси, использовать только при достаточной вентиляции. Не  
вдыхать пары, избегать контакта с кожей, волос и одежды. Избегать  
контакта, который может вызвать раздражение на длительное время. Удалить с кожи  
оставшиеся смеси при работе с помощью обильного мытья водой. Вдыхание паров  
вызывает кашель, раздражение дыхательных путей. Избегать попадания смеси на  
одежду, обувь, инструменты и транспортные средства.

Перед началом работы с данным составом необходимо тщательно  
проветрить помещение. Держать руки открытыми, если рабочий состав на  
коже. Избегать контакта смеси с кожей и одеждой. Избегать вдыхания паров и  
пыли. После завершения работы и уборки в помещении необходимо  
использовать дополнительный увлажнитель воздуха. Выходить на свежий воздух. Если  
симптомы не проходят или ухудшаются немедленно вызвать медицинского  
специалиста.

### ТЕСТОВЫЙ УЧАСТОК

Чтобы убедиться в качестве и скорости работы, необходимо провести  
тестовый участок на которой планируется не только нанесение, но и  
использование. Для этого нанести LITSIL S37 на подготовленный участок, используя  
предложенную схему нанесения смеси, дождаться и проверить  
обработку. Тестовый участок должен иметь соответствующий размер, чтобы  
было возможно его протестировать и обработать, при необходимости, на  
застывшую поверхность структуры.